

Vitrages isolants Qualitherm (2) 
Compositions courantes 

Minimum de facturation par volume 0.45 m³

COMPOSITION	PRIX AU M
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + 4 mm Low-E	X
D.V. QUALITHERM 6 mm clair + 4 mm Low-E	X
D.V. QUALITHERM 10 mm clair + 4 mm Low-E	X
D.V. QUALITHERM Granité 200 4 mm + 4 mm Low-E	X

D.V. QUALITHERM 33.2 clair+ 4 mm Low-E	X
D.V. QUALITHERM 44.2 clair+ 4 mm Low-E	X
D.V. QUALITHERM SR10 clair + 4 mm Low-E	X
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + 44.2 Low-E	X
D.V. QUALITHERM 44.2 clair + 44.2 Low-E	X
D.V. QUALITHERM 33.2 mm clair + 44.2 Low-E	X

D.V. QUALITHERM 4 mm Superneutre 70/40 + 4 mm clair	X
---	---

COMPOSITION	PRIX AU M
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + 4 mm clair	X
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + 6 mm clair	X
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + 10 mm clair	X
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + Granité 200 4 mm	X
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + 33.2 clair	X
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + 44.2 clair	X
D.V. QUALITHERM 33.2 clair + 33.2 clair	X
D.V. QUALITHERM 44.2 clair + 44.2 clair	X
D.V. QUALITHERM 4 mm clair + SR10 clair	X

Dimensions maximales de fabrication : verre monolythique : 6000 X 3200®
 Dimensions maximales de fabrication : verre feuilleté : 6000 X 2600®
 Dimensions maximales de fabrication : verre trempé : 4720 X 2500®
 Dimensions maximales de fabrication : verre imprimé ou autre : nous consulter®
 Les prix mentionnés sont valables pour les dimensions jusque 3100 mm. ®

