

## *Vitrages trempés*

Le minimum de facturation par volume est de 0.45 m<sup>3</sup>

Les volumes simples sont des formes rectangulaires, avec arêtes abattues, sans trou ni encoche.®

Les volumes courants sont les volumes rectangulaires avec autres joints courants, volumes en formes avec joints courants, volumes avec trous, encoches, coins coupés ou coins ronds, et plus généralement les volumes ne rentrant pas dans la définition stricte de volume simple.®

| PRODUIT   | VOLUME SIMPLE*<br>PRIX AU M <sup>3</sup> ** | VOLUME COURANT*<br>PRIX AU M <sup>3</sup> ** |
|---|---|--|
| Float clair 4 mm                                  | X   | X  |
| Float clair 5 mm                                  | X   | X  |
| Float clair 6 mm                                  | X   | X  |
| Float clair 8 mm                                  | X   | X  |
| Float clair 10 mm                                 | X   | X  |
| Float clair 12 mm                                 | X   | X  |
| Float clair 15 mm                                 | X   | X  |
| Float clair 19 mm                                 | X   | X  |
| Parsol Bronze, Gris ou Vert 4 mm                  | X   | X  |
| Parsol Bronze 5 mm                                | X   | X  |
| Parsol Bronze ou Vert 6 mm                        | X   | X  |
| Parsol Bronze 8 mm                                | X   | X  |
| Parsol Bronze 10 mm                               | X   | X  |
| Granit 200 4 mm                                   | X   | X  |
| Granit 200 6 mm                                   | X   | X  |
| Granit 200 8 mm                                   | X   | X  |
| Granit 200 10 mm                                  | X   | X  |
| Masterglass 4 mm                                  | X   | X  |
| Masterglass 6 mm                                  | X   | X  |
| Masterglass 8 mm                                  | X   | X  |
| Stopsol clair 4 mm                                | X   | X  |
| Stopsol clair 5 mm                                | X   | X  |
| Stopsol clair 6 mm                                | X   | X  |
| Dimensions maximales de fabrication : 4720 X 2500 |   |  |